

GÉNÉRATEUR DE SOUDAGE ORBITAL P4-4

Ref : **SOUDOR2667**



Caractéristiques techniques :

ALIMENTATION	230 V $\pm$ 10 % - 50 Hz	
COURANT CONSOMMÉ	16 A (230 V)	
TENSION À VIDE	95 V $\pm$ 5 %	
CLASSE D'ISOLATION	H	
INDICE DE PROTECTION	IP 23S	
GAMME DE COURANT DE SOUDAGE	STANDARD	5 à 170 A continu (230 V)
	HAUTE PRÉCISION	5 à 50 A (230 V)
RÉGULATION DE L'INTENSITÉ	$\pm$ 1 % pour $I > 100$ A et $\pm$ 1 A pour $I \leq 100$ A	
COURANT MAXIMUM SOUS 230V	100 %	110 A
	60 %	125 A
	25%	170A
GAMME DE PULSAGE DE COURANT TEMPS DE 10 à 3300 ms	GAMME 170 A	5 à 170 A pulsed (230 V)
	GAMME 50A	5 à 50 A (230 V)
MOUVEMENTS CONTRÔLÉS	Rotation tête, Dévidoir	
PRÉCISION SUR LES VITESSES (Vp = vitesse programmée)	$\pm$ 1 % pour $V_p \geq \frac{1}{4} V_{max}$	
	$\pm$ 2 % pour $V_p < \frac{1}{4} V_{max}$	
GAZ CONTRÔLÉS	Gaz torche, second gaz (option)	
REFROIDISSEMENT SOURCE	Ventilation forcée	
REFROIDISSEMENT TORCHE	Par liquide de refroidissement en circuit fermé avec sécurité de débit et sécurité thermique	
VISUALISATION DES GRANDEURS RÉELLES EN COURS DE CYCLE	Affichage permanent de la tension en sortie du Smart Welding Station, courant de soudage, vitesse de rotation et débit de gaz.	
MOS EN MÉMOIRE	200 maximum	
SECTEURS PAR PROGRAMME	99 maximum	
ARCHIVAGE ET CHARGEMENT	Sur clé USB	
ENCOMBREMENT	630 x 320 x 500 mm	
POIDS	29 Kg (sans liquide de refroidissement et sans options)	
NORMES	EN 60974-1 et EN 60974-10	
COMPATIBILITÉ WINDOWS	Window XP, Vista, 7, 8 et 10 (32 ou 64 bits)	
BRUITS EN MODE SOUDAGE	(dBA) <70	
CONNEXION	Antenne WIFI intégrée, un port RJ45 et 4 ports USB.	
TÊTES DE SOUDAGE COMPATIBLES	UHP, MW, MU IV, TS 34, TS 8/75, TP60	

www.blmr.fr - location@blmr.fr

Magasin : 3, Rue Alexis Perroncel - 69100 VILLEURBANNE - TEL: 04.78.89.00.24 - FAX: 04.78.89.45.80