

POSITIONNEURS / REDRESSEURS DE TUBES ORIENTABLES 3 VOIES
SPECIAL COUDE ET "T"



DESIGNATION	REFERENCE
<p>POS 63 GAMME : 20 à 63 mm REDUCTIONS : 20-25-32-40-50 mm DIMENSIONS : 500 x 150 x 120 mm POIDS : 4,1 Kg POIDS AVEC 3^{ème} BRAS : 6,1 Kg</p>	MPACC2422
<p>POS 125 GAMME : 20 à 125 mm REDUCTIONS : 20-40-55-63-75-90-110 mm DIMENSIONS : 640 x 230 x 230 mm POIDS : 10 Kg POIDS AVEC 3^{ème} BRAS : 15 Kg</p>	MPACC2423
<p>POS 225 GAMME : 90 à 225 mm REDUCTIONS : 90-110-125-140-160-180-200 mm DIMENSIONS : 700 x 320 x 320 mm POIDS : 40 Kg POIDS AVEC 3^{ème} BRAS : 60 Kg</p>	MPACC2424

Positionneur à 4 mâchoires pour la soudure de manchons electrosoudable, avec réductions en métal, indispensables pour garantir une soudure et une linéarité parfaites et pour maintenir dans la position correcte les tuyaux pendant la phase de refroidissement.

Les positionneurs sont fournis avec un pivot central pour une rotation de 0° à 90°.