

TOXIMETRE ALTAIR 2X PULSEHydrogène sulfuré **H₂S**Ref : **APPCM1181****CARACTERISTIQUES :**

TYPE	ALTAIR 2X H2S
CELLULES	H2S
ÉCHELLE ET RÉOLUTION DES CELLULES	H2S : 0 à 200 ppm par pas de 1 ppm
MESURE	Continue
AFFICHAGE	LCD monochrome à grands caractères
TEST	à la demande ou à la mise sous tension
ALARMES	2 seuils d'alarme. Alarme audible distinctive de 95 dB à 30cm, quatre LED très clair ainsi qu'une alarme vibrante.
ALIMENTATION	Pile au lithium remplaçable (non rechargeable)
BOITIER	Boitier antichocs caoutchouté résistant à une chute de 7.5 mètres
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C à + 50°C
CERTIFICATIONS	ATEX FTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb -40°C à +60°C
ENREGISTREUR D'EVENEMENTS	50 derniers évènements
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40° à +60° C
PLAGE D'HUMIDITÉ	15 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	87 x 55 x 48 mm
POIDS	115 g