



03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

GROUPE DE SOUDAGE 370 A

Equipe ATEX



Caractéristiques techniques

SOUDAGE CC	
Max Amps de soudage	370A – 35V
Facteur de marche 60%	350A – 34V
Ø max. électrode	6 mm
GENERATEUR CA 50HZ – 3000 tr/min	
Puissance Triphasée	12 kVA – 400V
Puissance monophasée	10 kVA – 230V
MOTEUR - Refroidissement AIR	
Démarrage	électrique
Capacité réservoir	36,5 l
DIMENSIONS	
Lo x la x h	2.5 x 1.2 x 1.24 M
Poids	578 Kg

Caractéristiques standard

DAS, dispositif d'arrêt automatique du moteur avec lampes en cas de :

Avarie du chargeur de batterie ; haute température ; bas niveau de carburant ; basse pression d'huile.

Retour automatique au minimum du moteur en absence de charge.

Batterie incorporée. Compteur horaire – Voltmètre - Indicateur niveau de carburant.

1 sortie triphasée 400 V – 50 Hz

2 sorties monophasées 230 V – 50 Hz protégée par disjoncteur thermique.

Disjoncteur différentiel de sécurité. Prise commande à distance.

Pénétration de l'arc réglable (ARC FORCE CONTROL) avec sélecteur électrode basique/cellulosique.

Crochet central de levage

Traverses du châssis pour appui en terre.