



03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

**LOCATION VENTE REPARATION
FOURNITURES INDUSTRIELLES SAV**

MSA 250



**Assurance-qualité
du début à la fin :**

La MSA 250 est une machine à souder destinée au soudage des raccords électrosoudables.

Elle peut lire des programmes pour assemblage de raccords à souder au moyen d'un code à barres de soudage

Spécifications Techniques MSA 250

Température de service	- 10 °C à 45°C
Tension de réseau	180-264 VAC, tension nominale : 230 VAC
Fréquence de réseau	45Hz à 65Hz, fréquence nominale : 50Hz
Tension de soudage	8 - 42 (48) VAC à séparation galvanique
Puissance absorbée	Puissance nominale 3500W max.
Classe de protection	Classe de protection 1 IP 65
Affichage	LCD avec éclairage hauteur 20mm x longueur 50mm
Mémoire de rapports	NON
Nombre de rapports	NO N
Interface	NON
Câble secteur	Longueur 3 M
Câbles de soudage	Longueur 3 M
Dimensions	Longueur 200mm, largeur 280mm, hauteur 350mm
Poids avec câble	11.5 Kg (avec câbles)