



03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne
Tel. 04 78 89 00 24
Fax. 04 78 89 45 80

LOCATION VENTE REPARATION

POMPES DE DETARTRAGE



DESIGNATION	REF	QTE
Débit 40 L/min Hauteur de refoulement : 10M Tension : 230 V Puissance : 110 W Température maxi : 50 °C Longueur de flexible : 2 x 2 Réservoir : 13 Litres Raccord : ½ pouces Application : DETARTRAGE Poids 6.0 Kg		



Débit 90 L/min Hauteur de refoulement : 20M Tension : 230 V Puissance : 330 W Température maxi : 50 °C Longueur de flexible : 2 x 2 Réservoir : 35 Litres Raccord : ½ pouces Application : DETARTRAGE & DESAMBOUAGE Poids 9.0 Kg		
---	--	--



Débit 10 L/min Auto-amorçante Hauteur de refoulement : 40M Tension : 230 V Puissance : 370 W Température maxi : 80 °C Longueur de flexible : 3 M Réservoir : 30 Litres Raccord : ½ pouces Application : POMPE DE REMPLISSAGE, RINÇAGE ET PURGE POUR LES INSTALLATIONS SOLAIRES Liquides : Fluide caloporteur, liquide antigel, eau, solution aqueuse, émulsion. Poids 25 Kg		
---	--	--