



03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

**LOCATION VENTE REPARATION
FOURNITURES INDUSTRIELLES SAV**

CINTREUSE ELECTROPORTATIVE 14,4 V

Cintrage jusqu'à 180°



Forme et contre-forme

Pour petites et moyennes séries en atelier, sur chantier ...

Autonome : grâce à ses 2 batteries fournies, jusqu'à plusieurs centaines de cintres.

Précise grâce à son réducteur de vitesse.

Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube.

Rayon de cintrage conforme à la norme EN 1057. Cintrage jusqu'à 180°.

Caractéristiques :

Capacité maximum :

Tubes cuivre écroui, tubes serrurier et hydraulique : Ø 10 à 28 mm Epaisseur 1 à 1,5 mm.

Tubes inox : Ø 10 à 22 mm, épaisseur 1 mm Ø 28 mm, épaisseur 1,2 mm,

Tubes multicouches : Ø 14 à 32 mm.

Vitesse de cintrage : 0 à 4 tr / min.

Motorisation : Batterie 14,4 V - 2,5 Ah Li-ion.

VOLTAGE V	FORME Ø	CONTRE FORME Ø	KG
14,4	12 - 14 - 16 18 - 22 - 28 MM	12/15 - 14/16 - 18/22 ET 28 SEUL	17